

# NIAGARA SL 65 AC

46-01500

En professionel, robust og pålidelig drikkevandskøler med stor kapacitet og høj ydeevne.



## NØDVENDIGT TILBEHØR



**MONTAGESÆT  
<3 BAR**  
48-000070



**MONTAGESÆT  
>3 BAR**  
48-000071


## PRODUKTBESKRIVELSE

Dette er den ideelle drikkevandskøler til barer, restauranter, hoteller og offentlige steder med behov for en stor kapacitet, hvor der kommer mange gæster i løbet af en dag. Maskinen bidrager til at optimere servicestyling, fordi der hele tiden er tempereret og koldt vand til rådighed – også under spidsbelastninger.

Drikkevandskøleren er nem at installere og koble på vandforsyningen, og kræver afløb. Den har en stor kølekapacitet på 65 liter i timen, som sikrer en hurtigt og effektiv dispensering af iskoldt drikkevand.

Maskinen gør det nemt og effektivt at fylde glas, kander eller flasker.

## MÅLTEGNINGER



## PRODUKT SPECIFIKATIONER

Produkttype	Vandkøler	Afløb tilslutning	3/4"
Mål B x D x H (mm)	480 x 405 x 1480	Strøm tilslutning	230 V AC
Kapacitet (litr./time)	65 ltr. (40 ltr. kontinuerligt)	Strømförbrug	300W
Antal tappefunktioner	2	Tappetemperatur	3-10°C med 20°C indgående vand og 25°C stuetemperatur. En nedkøling på 10-12 grader fra indløbstemperaturen ind i køleren må forventes.
Vandtyper	Tempereret vand og 2 tappeafgange med koldt vand.		
Kølemiddel	R290		
Tappehastighed	20 sek for 1 ltr. (3 bar indgående vandtryk)		
Vægt, netto (kg)	43 kg		
Materialer	Rustfri børstet stål top samt lakeret stål fod		
Termostat	Mekanisk		
Vand tilslutning	3/4"		