



HOSHIZAKI

FM-80KE-HCN

Nuggetis-maskine med indbygget magasin

Produktionskapacitet (kg/24t) - AT 10°C, WT 10°C: 75

Magasinkapacitet: 32 kg



ISTYPE: Nugget



INKLUDERET

Installations kit, Is-skovl

TILBEHØR

4HC-H vandfilteranlæg

TILHØRENDE VANDFILTER

4HC-H Enkelt, 4HC-H udskiftningspatron

PRODUKTSERIE: FLAK, NUGGET-ISMASKINE

VARENUMMER: F114-C106

OPRINDELSES LAND: STORBRITANNIEN

Hoshizaki FM-80KE-HCN nugget-isterningsmaskine med indbygget magasin producerer op til 75 kg nuggetis per 24 timer.

- FM modellen kan ombygges til enten en brud-is eller en nugget-isterningsmaskine (skal udføres af servicemontør)
- CleanCycle6 systemet renser systemet hver 6. time, det modvirker dannelsen af urenheder (minerale)
- Vandforbruget er lig med mængden af den producerede is
- Is-produktionssystem med automatisk skyllecycklus
- Et lukket vandkredsløb beskytter mod kontaminering af vandet
- Elektronisk styring
- Det drift tidsbaserede vedligeholdelsessystem giver varsel, når det er tid til at udskifte dele
- Den indvendige sneagl er lavet af dobbelt hærde rustfrit stål
- Kulgratitbøsninger gør, at maskinen kan arbejde uden fedt
- Luffilteret kan rengøres
- Aftagelig tætningsliste på døren

GARANTIPERIODE

2 år

UDVENDIG

Rustfrit stål AISI 441, galvaniseret stål (bagside)

Kølemiddeltpe: R290 / Kølemiddel: 0,063 kg / CO2 ækvivalent: 0,189 kg

DRIFTSBETINGELSER

Omgivelsestemperatur (minimum): 5 °C, Omgivelsestemperatur (maksimum): 40 °C, Vandforsyningstryk (minimum): 0.05MPa (0.5bar), Vandforsyningstryk (maksimum): 0.8MPa (8bar), Vandleveringstemperatur (minimum): 5 °C, Vandforsyningsstemperatur (maksimum): 35 °C


CERTIFIKATIONER





HOSHIZAKI

FM-80KE-HCN



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Kølesystem	Eltilslutning	Elforbrug	Elektrisk kredsløbs-afbryderbeskyttelse	Varmeafgivelse (OT 32°C, VT 21°C)	Produktions-kapacitet (kg/24t) - AT 10°C, WT 10°C	Produktions-kapacitet (kg/24t) - AT 21°C, WT 15°C	Produktions-kapacitet (kg/24t) - AT 32°C, WT 21°C	Vandforbrug (m ³ /24h) - AT 10°C, WT 10°C
Luftkølet	1/220 - 240V/50Hz	0,27 kWh	6 Ampere	0,45 kW	75	65	50	0,075

FORSENDELSESSPECIFIKATIONER

Bredde (pakket)	Dybde (pakket)	Højde (pakket)	Volumen (pakket)	Bruttovægt	Bredde	Dybde	Højde	Dimensioner ben	Nettovægt
746 mm	706 mm	887 mm	0,467 m ³	75 kg	640 mm	600 mm	711 mm	For ben 87-122 mm ekstra	65 kg

Ansvarsfraskrivelse: Der er gjort alt for at sikre, at oplysningerne i dette specifikationsblad er nøjagtige på udgivelsestidspunktet. Hoshizaki Europe BV påtager sig intet ansvar eller forpligtelser for typografiske fejl eller udeladelser eller for enhver fejlforklning af informationen i publikationen og forbeholder sig retten til at ændre uden varsel.



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
 Hoshizaki Danmark
 Hoshizaki Deutschland
 Hoshizaki France
 Hoshizaki Iberia
 Hoshizaki Italia
 Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
 Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
 Hoshizaki Sverige orderSE@hoshizaki.dk
 Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
 Eksportlande sales.ex@hoshizaki-europe.com
 Øvrige lande sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.dk